

苏州富锌底漆水性丙烯酸自干漆

发布日期：2025-09-17 | 阅读量：14

Acust®1122是水性羟基丙烯酸二级分散体。为乳白色液体。常用于双组份水性聚氨酯漆的多元醇部分，也适用于水性丙烯酸氨基烤漆。特点：1. 低气味，高闪点，环保安全2. 可与水任意比例混合，符合环保健康要求3. 与异氰酸酯反应后具有良好的装饰性能4. 于氨基树脂混合用作氨基烤漆，漆膜交联密度高，具备良好的装饰性及硬度5. 具有良好的耐候性以及耐水性用途与用法：1. 本品可用于对环保及装饰性有较高要求的面漆，其具备了优异的丰满度以及高光泽度。2. 本品具有的耐候性，可用于户外的装饰面漆。储存和安全：1. 需要在-5℃-40℃的原装密封容器中储存，本产品稳定性较高，在12个月以上。在储存的过程中，粘度可能会有变化，但不影响使用。2. 为防止可能出现的结冰，应将本品放置在防冻的环境中。3. 对水生物有害，可能对水生环境产生长期不良影响。4. 应该仔细阅读安全数据表[MSDS]该安全数据表包括标签、运输、储存、产品使用、产品安全和生态信息。只有工作人员了解了该产品所有的产品的材料安全数据表[MSDS]中说明的倒运处理预防措施和建议后，才能进行这些材料的使用，储存和运输工作。常州双组分水性丙烯酸自干漆。苏州富锌底漆水性丙烯酸自干漆



水性涂料是目前涂料市场上一种比较新型的涂料，很多人对于水性涂料并没有正确的认识，水性涂料相对于溶剂性油漆涂料，具有以下优点：1. 水性涂料以水作溶剂，节省大量资源；水性涂料消除了施工时火灾危险性；降低了对大气污染；水性涂料采用少量低毒性醇醚类有机溶剂，改善了作业环境条件。一般的水性涂料有机溶剂（占涂料）在10%~15%之间，而现在的阴极电泳涂料已降至1.2%以下，对降低污染节省资源效果。2. 水性涂料在湿表面和潮湿环境中可以直接涂覆施工；水性涂料对材质表面适应性好，涂层附着力强。3. 水性涂料涂装工具可用水清洗，减少清洗溶剂的消耗。4. 水性涂料电泳涂膜均匀、平整。展平性好；内腔、焊缝、棱角、棱边部位都能涂上一定厚

度的涂膜，有很好的防护性；电泳涂膜有比较好的耐腐蚀性，厚膜阴极电泳涂层的耐盐雾性比较高可达1200h□无锡水性分散体水性丙烯酸塑胶漆苏州水性分散体水性丙烯酸自干漆。



木器漆从桐油开始，具有长久历史。后来发展了树脂漆。包括聚氨酯漆、硝基漆、酚醛漆和不饱和聚酯漆等。国外水性木器漆研究较早，品种较多。美国威特克公司研制成功一种高固体分水性聚氨酯分散体，用于木质地板，高耐磨，含固40%。德国报导以种用于木器的含季铵基团的水溶性聚丙烯酸漆，氨基树脂固化的丙烯酸树脂木器用水性涂料。欧洲报导了作清漆的聚氨酯改性丙烯酸水性分散体。广州市坚红化工厂和广州市涂料研究所开展了木器水性涂料的研制工作，研究了常温交联的，耐候的，防污染的，强附着力的，装饰性优良的各种性能配方。并推出单组分门窗漆，双组分交链型木器清漆和色漆以及地板漆等产品，其光泽，耐高温、耐水及干燥速度等各项指标均接近国外同类产品水平，在国内处于地位。

水性漆丙烯酸底漆是一种水性涂料。水性涂料**早在建筑领域得到广泛应用，以后才推广应用于包括海洋工程在内的钢结构工业重防腐。水性涂料以水作为溶剂和稀释剂的好处是明显的，不仅价格低廉，而且水没有毒，没有气味，因此没有起爆的危险，对人体健康也没有危害。水性漆丙烯酸底漆以丙烯酸为主要原料，其优点是耐水、耐候性能好，是水性漆生产企业推向市场的主要产品。其缺点是综合性能一般，化学性能比较低(例如耐醇耐碱性能较差)，硬度、耐磨度等物理指标较低，这也是大多数人认为水性漆不好的原因所在。南通水性分散体水性丙烯酸自干漆。



按成膜特性分类(1)热塑性丙烯酸酯涂料热塑性丙烯酸酯涂料由丙烯酸树脂溶于有机溶剂制得，如丙烯酸清漆、丙烯酸磁漆，带溶剂挥发后，形成美观而坚固的涂膜。(2)热固性丙烯酸酯涂料热固性丙烯酸酯涂料则是通过自交联或与环氧树脂、氨基树脂、异氰酸酯等交联(常温或烘干)完成成膜过程，交联使漆膜变成巨大的网状结构，提高了涂膜多方面的物理性能及防腐蚀、耐化学品性能。按丙烯酸酯涂料形态分类按丙烯酸酯聚合物的形态分类和性质分为三种:溶剂型、水性、无溶剂型，如表1-1。按丙烯酸酯涂料用途分类①木器用丙烯酸酯涂料②建筑用丙烯酸酯涂料③汽车用丙烯酸酯涂料;④工业防腐蚀用丙烯酸酯涂料;⑤塑料表面用丙烯酸酯涂料;⑥家电用丙烯酸酯涂料;⑦预涂装用丙烯酸酯涂料;常州防腐底漆水性丙烯酸自干漆。衢州水性烤漆用水性丙烯酸高光泽

淮安环氧改性水性丙烯酸耐水。苏州富锌底漆水性丙烯酸自干漆

Acust® 5020是水溶性羟基丙烯酸树脂。为淡黄色透明液体。适用于水性丙烯酸氨基烤漆。特点: 1. 高闪点, 环保安全2. 可直接用水无限稀释, 符合环保健康要求3. 与溶剂型漆一样灵活的配方设计4. 具有较好的施工性能以及良好的丰满度用途与用法: 1. 本品用在多种金属漆的表面, 本品可直接作为底面合一的用在金属表面储存和安全: 1. 需要在0°C-40°C的原装密封容器中储存, 本产品稳定性较高, 在12个月以上。在储存的过程中, 粘度可能会有变化, 但不影响使用。2. 为防止可能出现的结冰, 应将本品放置在防冻的环境中。3. 对水生物有害, 可能对水生环境产生长期不良影响。4. 应该仔细阅读安全数据表□MSDS□该安全数据表包括标签、运输、储存、产品使用、产品安全和生态信息。只有工作人员了解了该产品所有的产品的材料安全数据表□MSDS□中说明的倒运处理预防措施和建议后, 才能进行这些材料的使用, 储存和运输工作。苏州富锌底漆水性丙烯酸自干漆

无锡洪汇新材料科技股份有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标, 有组织有体系的公司, 坚持于带领员工在未来的道路上大放光明, 携手共画蓝图, 在江苏省等地区的化工行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源, 也收获了良好的用户口碑, 为公司的发展奠定的良好的行业基础, 也希望未来公司能成为*****，努力为行业领域的发展奉献

出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的企业精神将**无锡洪汇新材料科技供应和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！